

Link do produktu: <https://www.m6tackle.com/okuma-ls-6k-reel-p-16587.html>



Okuma LS-6K Reel

Cena **300,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **LS-6K**

Producent **Okuma**

Opis produktu

Kołowrotek Okuma LS jest przeznaczony do łowienia karpia na dalekich rzutach, posiada system automatycznego włączania / wyłączania przynęty, system powolnych oscylacji z wyzwaniem szpuli o długim skoku 30 mm oraz układ przenoszenia wałka ślimakowego, dzięki czemu rzut jest płynniejszy i dłuższy. Wyposażony w ponadgabarytowy sprzęt i szybki system progresywnego przeciągania w kompaktowej obudowie, aby zapewnić wędkarzom lepsze wrażenia z łowienia.

- Włącznik wolnego biegu szpuli
- Długi skok posuwu szpuli – 30mm
- Odporny na korozję grafitowy korpus
- 5 łożysk kulkowych + 1 rolkowe łożysko oporowe
- Quick-Set – bezstopniowy system anty rewesu
- CFR – Rotor generujący wirowy przepływ powietrza
- Szpula wycinana z aluminium
- Okrągły metalowy klips do linki
- Wytrzymała metalowa korba
- Drewniany uchwyt korby
- Ślimakowy posuw szpuli
- Wycinany z mosiądzu wałek zębaty
- Wytrzymały kabłąk z pełnego aluminium
- RESII: Rotor wyważony cyfrowo
- EFR-II: Łożyskowana rolka kabłąka
- Przełożenie: 5.3:1
- Łożyska: 5BB + 1RB
- Waga: 530g
- Nawój: 104
- Moc hamulca: 12kg
- Pojemność szpuli: 0.30/370,

Więcej wydajności w mniejszej obudowie. Nowa generacja kołowroteków z podajnikiem przynęt łącząca długi skok szpuli i powiększone przełożenie dla maksymalnej wydajności w bardziej kompaktowej obudowie. Zapewnia bardziej precyzyjne tolerancje dla precyzyjnego wyrównania zębatek, maksymalnej zdolności rzutowej i najwyższej trwałości.



SYSTEM WOLNYCH OSCYLACJI

Wciągarka o długim skoku 30 mm. Konstrukcja systemu wolnych oscylacji z wciągarką o długim skoku sprawia, że żyłka nawijana jest bardziej prosto i ciasno, co zmniejsza tarcie podczas rzutu.



ROTOR CYKLONOWY Technology (CFR)

Rotor przepływu cyklonowego (CFR) został zaprojektowany w celu stworzenia „cyklonowego” przepływu powietrza, który znacząco zwiększa ilość powietrza wokół rotora, pod i wokół szpuli, z każdym obrotem uchwytu. Ten dokładnie przetestowany projekt pozwala na znacznie szybszy czas schnięcia, jeśli kołowrotek stanie się mokry, minimalizując korozję i wydłużając żywotność kołowrotka.



NADMIERNE PRZEKŁADNIE

Okuma przeprojektowała główną przekładnię. Większa średnica +15% i głębsze zęby +15% dla maksymalnego poboru mocy +30%. Teraz umożliwia wysoką prędkość przełożenia dla dużego poboru linii: 103 cm



PODZESPOŁY Z PODWÓJNYMI ŁOŻYSKAMI Support

Ostateczna stabilność podzespołu dla idealnej regulacji głównej przekładni: super gładkie odczucie przekładni i wysoka trwałość.



CECHY

- System automatycznego przełączania na luzie
- Długi skok zwolnienia szpuli 30mm
- Korpus odporny na korozję z grafitu
- 5 łożysk kulkowych + 1 łożysko walcowe
- Szybki system nieskończonego hamulca wstecznego
- Szpula z aluminium cięta maszynowo
- System oscylacji wałka ślimakowego
- Wykonane z mosiądzu koło zębate cięte maszynowo
- Wytrzymały, solidny drut bail z aluminium
- Precyzyjny uchwyt z cynku z drewnianym pokrętkiem
- RESII: System wirnika z komputerowym wyważeniem
- System wolnych oscylacji dla lepszego układania linii
- 2 okrągłe metalowe klipsy do linii
- System hamulca wirnika
- Szybki progresywny opór
- Metalowa nakrętka powietrzna

SPECYFIKACJA

Kołowrotek LS

Model	Przełożenie	Łożyska	Waga(g)	Zasięg linki(cm)	Maksymalna siła hamowania(kg)	Pojemność linki mono(mm)
LS-6K	5.3:1	5BB+1RB	530	104	12	0.30/370, 0.33/300, 0.35/270
LS-8K	5.3:1	5BB+1RB	588	123	16	0.33/440, 0.35/385, 0.38/320