

Link do produktu: <https://www.m6tackle.com/trakker-nitelife-floodlight-1280-p-11774.html>



Trakker Nitelife Floodlight 1280

Cena **321,90 zł**

Dostępność **Na zamówienie**

Czas wysyłki **7 dni**

Numer katalogowy **221505**

Producent **Trakker**

Opis produktu

To kompaktowy reflektor o wysokiej odporności i natężeniu do 1280 lumenów. Nitelife Floodlight 1280 idealnie nadaje się do oświetlania dużych obszarów w ciemności, co poprawia jakość fotografii i videografii w nocy. Zasilany 3,7V 2000mAh akumulator litowo-jonowy, posiada 43x0.3W białe diody LED z antyodblaskowym panelem, dla gładkiego, szerokiego oświetlenia. Osłony ochronne ze stali nierdzewnej chronią reflektor podczas transportu. Można go łatwo umieścić w żądanym położeniu dzięki wbudowanemu regulowanemu stojakowi, który wyposażony jest w silne magnesy, jeśli chcesz dopasować go do metalowej powierzchni. Światło to, posiada gwint żeńskiego 1/4UNC dla łatwego mocowania statywu lub podpórki. Obsługa samego oświetlenia jest prosta, z jednym kliknięciem przycisku włączania/wyłączania w tylnej stronie obudowy i wbudowanym statusem ładowania LED dla wyraźnego odczytu mocy. Jest dostarczany wraz z kablem Micro USB dla łatwego i wygodnego ładowania.

CECHY PRODUKTU

- To super odporne światło LED o pojemności 1280 lumenów doskonale nadaje się do oświetlania dużego obszaru. Idealne do łowienia w nocy i jako pomoc przy rejestrowaniu połowów.
- Białe Luxeon LEDs 43x 0.3W o mocy do 1280 lumenów
- 2x 3.7V 2000mAh ładowalny akumulator litowo-jonowy
- Panel autorefleksyjny zapewnia równy i szeroki obszar oświetlenia
- Uruchamianie i regulacja statusu pracy (Low/High/Off) jednym kliknięciem
- Osłony ochronne soczewek ze stali nierdzewnej
- Wbudowany, regulowany stojak z mocnymi magnesami zapewniającymi obsługę bez użycia rąk
- Wbudowany gwint wewnętrzny 1/4 cala do mocowania na statywie
- Port ładowania mikro
- Wskaźniki stanu ładowania LED
- Zabezpieczenie obwodu, w celu zapobieżenia nadmiernemu naładowaniu lub nadmiernemu rozładowaniu
- Wytrzymała obudowa z gumowanym uchwytem (odporna na upadek z wysokości 2 m, odporna na kurz (IP67) oraz wodoszczelna)
- W zestawie kabel do ładowania Micro US

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Rozmiary: 154 mm x 104 mm x 32 mm
- Waga 325 g
- Informacja dot. ładowania: czas ładowania 6 godzin
- Cykl baterii 500 cykli (rezerwy ~ 80% pojemności po 500 cyklach)